




IQ5 HUB

Performance premium à un prix accessible



Circuit puissant

Propulsé par le processeur Qualcomm Dragonwing de pointe, le système d'exploitation Android 14, Bluetooth 5.0 + LE et LTE.



Tout en un abordable

Écran tactile élégant de 7", processeur quadricœur ultra-rapide et connectivité LTE et Wi-Fi fiable Double voie.



Conception modulaire

PowerG + intégré. Ajoutez des cartes 319, 345, 433 ou Ethernet à la carte. Simplifiez l'installation et les reprises.



Fonctionnalités améliorées

La technologie à l'épreuve de l'avenir permet de nouvelles fonctionnalités d'IA et des intégrations d'appareils intelligents.



Interface améliorée

Les logiciels différenciateurs rendent le panneau plus pratique et personnalisable, aidant les utilisateurs à gérer facilement et à découvrir la grande variété de fonctionnalités.



Installation plus facile

La conception raffinée du matériel de l'alimentation, du bouton anti-sabotage et de la plaque arrière qui permet des installations plus fluides et améliore les performances.



PowerG+

DSC



CARACTÉRISTIQUES

Écran tactile LCD	LCD 7", multi-touche en verre capacitif, 1080x600 pixels, 300 cd/m2, RGB 24 bits	
Réseau	Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac double bande 2,4/5 GHz – incluant la capacité de point d'accès intégrée
	Cellulaire	LTE CAT4 (bandes 2/25, 4/66, 5/26, 7, 12/17, 13, 14 (hors First Net))
Z-Wave	Module de la série 800, Ondes Z longue portée jusqu'à 167 dispositifs	
Automatisation PowerG	Jusqu'à 100 appareils	
Sécurité PowerG+	Jusqu'à 128 appareils 915 MHz, longue portée, sécurisé, sans fil chiffré bidirectionnel	
Sécurité RF	Jusqu'à 128 appareils Selon le modèle; soit S-Line crypté 319,5 MHz, 345 MHz ou 433 MHz	
Bluetooth	Bluetooth Faible Énergie (BLE) 5.0 pour désarmer	
Boutons	Bouton physique (bouton unique de veille/réveil pour la mise en veille, le redémarrage forcé et l'annulation du nettoyage de l'écran)	
Microphones	1 MEMs Microphone	
Haut-parleurs/Sirène	1 haut-parleur frontal de 2 watts et une sirène piezo de 85 dB	
Partitions	Jusqu'à 4 partitions	
Codes d'utilisateur	Jusqu'à 242 utilisateurs	
Alimentation électrique	Adaptateur externe AC/DC Sortie : 12vDC 1000mA CC Entrée : 100-240VAC 50/60Hz, prise canon <i>*Adaptateur évalué à 120vAC pour UL/cUL</i>	
Batterie	18650 – Lithium-ion 3 000 mAh (Ningbo Veken Battery Co., Ltd, modèle VT27 ou Icon Energy System Co. Ltd, Modèle IAN034NA)	
Plate-forme	Android 14	
Processeur	Qualcomm DragonWing Quad Core SOM (Système sur module) avec 32 Go de mémoire NAND	
Mémoire flash	Stockage interne, 32 Go de mémoire NAND Flash	
Indicateur lumineux	Voyant d'état Vert (désarmé), rouge (armé), DEL RGB triple couleur	
Protection anti-sabotage	Interrupteur anti-sabotage double panneau et mural avec déverrouillage par ressort	
Montage	Montage mural SmartMount inclus. Le support de table SmartMount est vendu séparément	
Dimensions	6,1"H x 7,5"M x 1"D (155 mm x 191 mm x 26 mm)	
Poids	1 kg (2 lb 4 oz) *Poids emballé	
Température	Opérationnel : 0°C à 49°C (32°F à 120°F), jusqu'à 93% d'humidité relative, intérieur, endroits secs ordinaires utilisés uniquement Stockage : -20°C à 50°C (-4°F à 122°F) non évalué par UL/ULC	
Certifications	UL/ULC	UL/cUL : Unité résidentielle de contrôle des incendies et cambriolages et unité de contrôle des alarmes commerciales UL/ULC. Conformes aux normes : UL985, UL1023, UL2610, ULC-S545, ULC-S304
	FCC	2AAJXQSIQP5 (peuvent contenir des modules supplémentaires avec des identifiants FCC distincts)
	IC	11205A-QSIQP5 (peut contenir des modules supplémentaires avec des identifiants IC distincts)
	NOM, IFETEL	Certificado No. : Réserve
Numéro(s) de pièce	IQH5017 – États-Unis – Verizon IQH5018 – États-Unis, Canada – AT&T IQH5020 – Canda – Telus	

Amérique du Nord



PowerG+

DSC

